

Badekabine specifikation

Vægfliser: 446 x 446 mm i bruseniche til loft, Fa. Royal Mosa, type Terra Maastricht, farve 204

Øvrige vægge: Beklædt med glasfild og malet glans 10, farve NCS S 0502Y

Gulvfliser: 446 x 446 mm, Fa. Royal Mosa, type Terra Maastricht, farve 204.

Sokkelflise: Gulvflise.

Loft: Letbeton, malet hvid.

Toilet: Væghængt, hvid, fa. Ifø, type Cera 3875.

Toiletsæde: hård plast, hvid, fa. Pressalit 1000.

Cisterne: Indbygningcisterne, fa. Geberit, 3/6 l skyl

Betjeningsforplade: 3/6 l skyl, krom, fa. Geberit type dobbelt tryk

Håndvask: fa. Dansani type Square 768 x 450 mm, hvid.

Blandingsbatteri håndvask: to-grebs med løft op, krom, fa. Damixa type Titan 620821.

Afspærringsventiler: 2 stk fa. NIL

Vandlås: fa. Viega, krom.

Underskab med skuffe, malet hvid MDF, NCS 0500 N, greb fa. HTH type Strait,

Reol og inspektionslem 500 x 900 mm i malet hvid MDF, NCS 0500 N, med skydebart bagbeklædning.

Blandingsbatteri brus: Termostatisk fa. ~~Damixa, type Titan 62400.~~ HANS GROHE, 1001 CL

Brusesæt: 600 mm glidestang, håndbruser og slange, fa. Grohe, Type Tempesta Trio 28592.

Toiletpapirholder: Fa. CFP serie 2000, poleret stål.

4 stk. kroge: Fa. CFP serie 2000, poleret stål.

Dørstop: fa. CFP serie 2000, poleret stål.

Forhængsstang: Loftmonteret, hvid, fa. Lissau.

Spejl: Svævende, 764 x 1415 mm

Belysning: 5 stk Halogenspots, 50 W/230V indbygget i loft, krom, fa. Kanlux AL-205-C, kipbare.

Stikkontakter: 1 stk 230 V ved vask, fa. LK type Opus

2 stk 230 V for VM og TR, fa LK type Opus

Rumafbryder: Udvendig ved dør, tomrørsinstallation er medtaget.

Vandtilslutning for VM: ½" afspærringsventil med kontraventil fa. Balofix

Afløbstilslutning for VM: 40 mm hvid afløb med vandlås, fa. Geberit.

Gulvvarme: Vandbaseret, 16 mm pex rør fa. Rehau med reguleringsventil fa. Danfoss type FJVR og termostat, fa Danfoss

Ventilation: Ø 100 mm udsugningsventil, fa. Lindab type KSU afsluttet med Ø 100 mm stuts over loft og ført til skakt.

Badekabine specifikation

Dør: 9 x 21 M let dørblad, malet hvid NCS 0500N med låskasse fa. Boda type 2014 og 2 stk. snap in hængsler

Dørkarm: 9 x 21 M malet karm, hvid NCS 0500 N, karm er indvendig fuget med silikone mod vægfliser.

Bundstykke: ingen.

Vandinstallation: Pex rør i rør-i-rør system, fa. Rehau, afsluttet med fordelerrør og afspærringsventiler

Gulv afløb: 900 mm fa. Unidrain, DN 75.