
Farveplan

Byggesag: Åkandehusene
Byggeafsnit: Blok B + C

Side: 1 af 1

Emne:

Betonlofter i boliger	hvid glans 05 Dyrup
Betonvægge i boliger	hvid glans 05 Dyrup
Letbetonvægge i boliger	hvid glans 05 Dyrup
Gipsvægge i boliger	hvid glans 05 Dyrup
Gipsbagvægge i køkkener	hvid glans 20 Dyrup
Træværk i boliger	RAL 9010 hvid glans 50 Dyrup
Betonvægge i trapperum	hvid glans 20 Dyrup
Betonvægge i kælderrum	hvid glans 20 Dyrup

**Akandehusne
Drift**

Geografi nr.: (42)1

Dato. 05.03.2007

Bygn./lokale: Malede overflader

Rev.

Bygningsdel: vægge lejligheder køkken bord

Totalentreprenør: Hoffmann A/S

Specifikation

Omfatter:

Materiale:

sandspartel, primer, filt, væg maling glans 20 hvid.

Udførelse:

Betjenings-
vejledning:

Indbygningsår:

Garanti:

Henvisninger:

Driftoplysninger

Dimension:

Levetid:

jf. levrandør

Eftersynsinterval:

1 gang årligt

Første vedligehold:

01.03.2008

Eftersynsmetode:

visuel

Leverandør:**Entreprenør:**

Navn: Dyrup

Navn: Peter Bodilsen

Adresse:

Adresse: Tølløsevej 324

tlf.

tlf. 49136702

Akandehusne Drift

Geografi nr.: (42)1

Dato. 05.03.2007

Bygn./lokale: Malede overflader

Rev.

Bygningsdel: vægge lejligheder

Totalentreprenør: Hoffmann A/S

Specifikation

Omfatter:

Materiale:

sandspartel, primer, filt, væg maling glans 05 hvid.

Udførelse:

Betjenings-
vejledning:

Indbygningsår:

Garanti:

Henvisninger:

Driftoplysninger

Dimension:

Levetid:

jf. leverandør

Eftersynsinterval:

1 gang årligt

Første vedligehold:

01.03.2008

Eftersynsmetode:

visuel

Leverandør:

Navn: Dyrup

Adresse:

tlf.

Entreprenør:

Navn: Peter Bodilsen

Adresse: Tølløsevej 324

tlf. 49136702

Åkandehusne

Drift

Geografi nr.: (42)1

Dato. 05.03.2007

Bygn./lokale: Malede overflader

Rev.

Bygningsdel: Loftet bolig

Totalentreprenør: Hoffmann A/S

Specifikation

Omfatter:

Materiale:

sandspartel, primer, loft maling glans 05 hvid, acrylfuge

Udførelse:

Betjenings-
vejledning:

Indbygningsår:

Garanti:

Henvisninger:

Driftoplysninger

Dimension:

Levetid:

jf. levrandør

Eftersynsinterval:

1 gang årligt

Første vedligehold:

01.03.2008

Eftersynsmetode:

visuel

Leverandør:

Entreprenør:

Navn: Dyrup

Navn: Peter Bodilsen

Adresse:

Adresse: Tølløsevej 324

tlf.

tlf. 49136702

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Plast Vægmaling 20**
- 1.2 Kvalitetsnr. 6180/76180.
- 1.3 Produkttype Vægmaling.
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs vægge af puds, beton, letbeton, kalksten, mursten, træfiberplader, spånplader o.lign.
Ligeledes velegnet på tapet og som slutbehandling på hessian, glasvæv m.m.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer
- | <u>Standardnuancer:</u> | <u>Baser:</u> |
|---|---------------|
| 800 Hvid | 874 base 10 |
| 8014 Lys råhvid | 875 Base 20 |
| 833 Råhvid | 100 Base 30 |
| Ved særlige kulørvalg kan ekstra påføring være nødvendig. | 363 Base 40 |
| | 695 Base 50 |
- 1.8 Pakningsstørrelse Standard: 10,0 liter.
Baser: 4,5 og 9,0 liter.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Vinylacetat.
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter.
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand.

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,3 kg/l.
- 3.2 Tørstofindhold Standard: 53,9 W/W%. Baser: 46,0 - 53,4 W/W%.
- 3.3 Glans Ca. 20 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.4 Specielle egenskaber Lugtsvag og indeklimavenlig, robust, halvmat og vaskbar overflade.
- 3.5 Lugt Lugtsvag.
- 3.6 Rækkeevne 8-10 m²/l, afhængig af bunden.
- 3.7 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger.
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
- 3.8 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage.
- 3.9 Opbevaring Tæt tilsluttet og frostfrit.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment. Emballagen holdes tæt tilsluttet efter brug.

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| 4.2 | Krav til bunden | Ren, tør, fast og ikke smittende. |
| 4.3 | Forbehandling | Nyt puds og beton skal være hvidtør. Sugende bund grundes med <i>DYRUP Microdispers</i> .
Grundning af glasvæv og hessian foretages med <i>DYRUP Vævfylde</i> .
Alt løstsiddende materiale fjernes til fast bund, og overfladen rengøres med <i>DYRUP Grundrens</i> . |
| 4.4 | Behandling | 2 x <i>Plast Vægmaling</i> . |
| 4.5 | Påføring | Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. |
| 4.6 | Fortynding | Vand. Max. 10%. |
| 4.7 | Rengøring af værktøj | Vand og sæbe. |
| 5. Sikkerhed og miljø | | |
| 5.1 | Generelt | Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet. |
| 5.2 | Sikkerhedsregler for malearbejde | 00-1. |

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Plast Vægmaling**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve **Plast Vægmaling** til den aktuelle opgave.*

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Med denne produktbeskrivelse mister den forudgående sin gyldighed.

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Plast Vægmaling 05**
- 1.2 Kvalitetsnr. 6161
- 1.3 Produkttype Plastmaling.
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs vægge af puds, beton, letbeton, kalksten, mursten, træfiberplader, spånplader o.lign.
Ligeledes velegnet på tapet og som slutbehandling på hessian, glasvæv m.m.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.

1.7 Nuancer

<u>Standardnuancer:</u>	<u>Baser:</u> (kan tones med max. 6% universaltøningspasta)
800 hvid	824 Base 10
833 Råhvid	875 Base 20
8014 lys råhvid	100 Base 30
Ved særlige kulørvalg kan ekstra påføring være nødvendig.	363 Base 40
	695 Base 50

- 1.8 Pakningsstørrelse Standardnuancer: 10,0 liter.
Baser:
874 Base 10: 2,25, 4,5 og 9,0 liter.
875 Base 20, 363 Base 40 og 695 Base 50: 4,5 liter
100 Base 30: 4,5 og 9,0 liter.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Vinylacetat.
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter.
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand.
- 2.4 Aktive stoffer Ingen.

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,3 kg./l.
- 3.2 Flammepunkt > 100°C, Pensky Martens.
- 3.3 Tørstofindhold Ca. 54,1 WW%.
- 3.4 Glans Ca. 6 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.5 Specielle egenskaber Lugtsvag og indeklimavendelig. Alkalibestandig og vaskbar. Mat med god vedhæftning og dækkeevne. Flot, flad overfladestruktur og gode reparationsgenskaber.
- 3.6 Lugt Svag under påføring. Efter tørring: ingen.
- 3.7 Rækkeevne 6-8m²/litr., afhængig af bunden.
- 3.8 Tørretid Berøringsstør: Ca. 30 min. Overmalbar: ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger.

- Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
- 3.9 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage.
- 3.10 Opbevaring Tæt tillukket og frostfrit.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundig før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kræftige nuancer kan indeholde overskudspigment. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Ren, tør, fast og ikke smittende.
- 4.3 Forbehandling Nyt puds og beton skal være hvidtør. Sugende bund grundes med *DYRUP Microdispers*.
Grundning af glasvæv og hessian foretages med *DYRUP Filt- og Vævfylde*.
Alt løstsiddende materiale fjernes til fast bund, og overfladen rengøres med *DYRUP Grundrens*.
- 4.4 Behandling 2 x *Plast Vægmaling 05*.
- 4.5 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.6 Fortynding Vand.
- 4.7 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1.

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Plast Vægmaling 05**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve **Plast Vægmaling 05** til den aktuelle opgave.*

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Med denne produktbeskrivelse mister den forudgående sin gyldighed.